

3000

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete.
La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano), a molla o motorizzata.



Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

COLORAZIONE

DI SERIE

			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	NERO 9011
			
MARRONE 8017	BRONZO 213	VERDE 6005	
			
BIANCO SOFT 9010	BEIGE SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);


- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto

La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.


COMPONENTI




Staffe

Profilo terminale


OPTIONAL




Cassonetto Round




Cassonetto Square



Staffe per montaggio a soffitto



Staffa per montaggio a parete



Suggerimento sul corretto montaggio (staffa a parete)

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza							
	120	200	240	300	350	400	450	500
200								
300								
▲*	2	2	2	3	3	4	4	5

LEGENDA

▲* Supporti

*NB: i supporti verranno utilizzati solo nella versione con cassonetto.

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA			Tessuti GH	
2	3	4		
+15%	+50%	+70%	€ 50/pz	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1 + 15%
				Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2 +20%

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



somfy

N.B.: Si precisa che essendo modello di tenda che prevede ganci a pavimento, sconsigliamo l'uso del motore meccanico

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori e Automatismi".