

MILLENIUM

L'intera struttura è in alluminio, la tensione del telo è garantita da un sistema motorizzato che agisce su una speciale molla posizionata all'interno del terminale e tramite un sistema di carrucole e cavi agganciati direttamente al rullo avvolgitore.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 1



COLORAZIONE

DI SERIE

	
BIANCO 9010	MARRONE 8017


Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEO-MET® 321. Realizzabile con tessuti Soltis.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


COMPONENTI



Cassonetto




Guida



Terminale

SUPPLEMENTI



Piedini di
fissaggio

MOTORE ESCLUSO TARIFFA 3 (SOLTIS)

Sporgenza	Larghezza					
	200	250	300	350	400	450
1 modulo senza motore						
150						
175						
200						
225						
250						
275						
300						
325						
350						
375						
400						
425						
450						
475						
500						

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Per l'uso di tessuti acrilici impermeabili e PVC è necessario che la tenda abbia un'inclinazione superiore a 35° e dei fori con occhielli nelle vicinanze del terminale.

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



somfy.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale).