

LEUCA

Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3



COLORAZIONE

DI SERIE

BIANCO
9010

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- montaggio a soffitto
- disegno del volant 02 (h 25 cm);

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una manovana aggiuntiva.


COMPONENTI



Cassonetto



Staffa



Profilo terminale

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza			
	200	300	400	500
80				
100				
120				
140				
150				

MAGGIORAZIONE TESSUTI

TARIFFA				
2	3	4	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1	+ 15%
+7%	+20%	+30%	Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2	+20%

Note: con sporgenza massima 120 cm si possono utilizzare tutti i tipi di tessuto; per dimensioni superiori i 120 cm si potranno utilizzare esclusivamente tessuti "grande altezza" (GH).

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



somfy

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). Per la scelta consultare il capitolo "Motori e Automatismi".