

PANAMA

Tende da sole con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micro-metrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Snodi, puntali e attacco braccio sono in alluminio forgiato ad altissima resistenza meccanica.



Certificazione: EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 4 m

Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
300	345
350	396
400	446

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

Le tende verranno consegnate assemblate fino a 7 m di larghezza.

Per dimensioni superiori i profili saranno divisi in due e il telo a parte.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie.


Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI



Inclinazione: min 8° / max 70°

COLORAZIONE

DI SERIE		
		
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporg.	Larghezza						
	400	500	600	700	800	900	1000
300							
▲	3	4	4	4	6	6	8
350							
▲	3	4	4	4	6	6	8
400							
▲	-	4	4	4	6	6	8
●	NO	NO	1	1	2	2	2
⊙	b	b	b	b	b	b	b

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Tariffa			Tessuti GH	Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino".
2	3	4		
+6%	+18%	+25%		
			€ 50/pz	

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1 + 15%

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2 +20%

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI  ● Due motori

Sporgenza	Larghezza						
	400	500	600	700	800	900	1000
Nm	50	50	50	80	80	2x80	2x80
300							
Nm	50	50	50	80	80	2x80	2x80
350							
Nm	—	50	80	80	80	2x80	2x80
400							

LEGENDA

▲ Supporti bracci  2 bracci  3 bracci  4

⊙ Rullo avvolgitore: b Ø 78

Per questa dimensione suggeriamo l'aggiunta di un braccio.

N.B. Per la sporgenza 350 cm, suggeriamo l'aggiunta di un braccio quando la larghezza per la tenda finita supera **792 cm.**

Per la sporgenza 400 cm, suggeriamo l'aggiunta di un braccio quando la larghezza per la tenda finita supera **655 cm e 882 cm.**

BRACCIO AGGIUNTIVO A RICHIESTA

somfy. ● Due motori

	Larghezza						
	400	500	600	700	800	900	1000
Nm	50	50	50	50	80/85	2x80	2x80
Nm	50	50	50	80/85	80/85	2x80	2x80
Nm	—	50	50	80/85	80/85	2x80	2x80

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale).

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

In caso di tenda motorizzata con bracci aggiuntivi, verrà inserito ed addebitato un motore di potenza immediatamente superiore a quello indicato in tabella.