

EUROPA

Tenda con cassonetto e barraquadra a chiusura parziale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. È possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto all'interno dei bracci.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio universale.

I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

Certificazione: EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3,5 m

Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	203
175	223
200	245
225	283
250	300
300	345
350	397


La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per un'inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

VISTA LATERALE E INCLINAZIONI



Inclinazione: min 8° / max 85°

COLORAZIONE

DI SERIE			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	
BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

COMANDO AD ARGANO TARIFFA 1

Sporgenza	Larghezza							
	245	300	350	400	475	500	600	700
150								
▲	2	2	2	2	3	3	3	4
175								
▲	2	2	2	2	3	3	3	4
200								
▲	2	2	2	2	4	4	4	4
225								
▲	-	2	2	2	4	4	4	4
250								
▲	-	2	2	3	4	4	4	4
300								
▲	-	-	2	3	4	4	4	4
350								
▲	-	-	-	4	4	4	4	4
⊙	a	a	a	a	b	b	b	b

LEGENDA

▲ Supporti ☐ 2 bracci ☒ 3 bracci

⊙ Rullo avvolgitore:
a Ø 70 - fino a largh. 400 b Ø 78 - da largh. 401 a 700

BRACCIO AGGIUNTIVO A RICHIESTA

MAGGIORAZIONE TESSUTI

Tariffa			Tessuti GH
2	3	4	€ 50 pz.
+5%	+20%	+25%	

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 1 + 15%

Tessuto acrilico fuori campionario tariffa 2 +20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al capitolo "Notizie Tecniche" il paragrafo "Tariffe e abbinamento tessuto/bordino"

MOTORIZZAZIONE

CHERUBINI



Sporgenza	Larghezza								
		245	300	350	400	475	500	600	700
150	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50
175	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50
200	Nm	30	30	30	30	30	30	40	50
225	Nm	-	30	30	30	40	40	40	50
250	Nm	-	30	30	30	40	40	40	50
300	Nm	-	-	40	40	40	40	50	50
350	Nm	-	-	-	50	50	50	50	80

⊙ Motore elettronico*

somfy

Larghezza							
245	300	350	400	475	500	600	700
20	20	20	20	30	30	30	40
20	20	20	30	30	30	30	40
30	30	30	30	30	30	30	40
-	30	30	30	30	30	30	40
-	30	30	30	30	30	30	40
-	-	30	30	30	30	40	40
-	-	-	40	40	40	50	80/85

*La manovra è consigliata con motore elettronico, che garantisce la costante autoregolazione dei finecorsa.

I motori vengono forniti senza telecomando (in caso di mancata specifica richiesta, verrà consegnato ed addebitato un telecomando ad un canale). NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Motori e Automatismi".

In caso di tenda motorizzata con braccio aggiuntivo, può essere necessario l'inserimento di un motore di potenza superiore a quella indicata in tabella.