



Mod. EUROSTEEL

Profilo in acciaio con poliuretano espanso ecologico

SPECIFICHE TECNICHE

- Peso ml ca.: 1000 g
- Peso/m² ca.: 13 Kg
- Stecche per m²: 13
- Massimo impiego consigliato: 5,50 mtl
- Spessore nastro plastificato ca.: 0,62 mm

DIAMETRI AVVOLGIMENTO

H LUCE	250	300	350	400
RULLO Ø70 (con adatt. SE17001)	27	28	31	32
RULLO Ø70 (con adatt. SE17002)	27	30	33	34

Determinazione teli finiti a pag. XXX



TINTE DISPONIBILI - COLORI ACCIAIO

TINTA UNITA

60 Bianco sporco	61 Grigio	64 Testa di moro	65 Verde scuro	66 Rosso mattone	68 Bianco	76 Marrone	84 Argento

FINTO LEGNO

63 legno chiaro	69 Legno scuro

RAFFAELLO

80 Verde raff.	81 Grigio raff.	83 Marrone raff.

Per le tinte evidenziate è prevista una maggiorazione del 5%.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore del campione ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.

TERMINALI IN TINTA (CODICE COLORI ACCIAIO)

60	Bianco sporco	X	61	Grigio	X	● 63	Legno chiaro	10
● 64	Testa di moro	X	65	Verde scuro	X	66	Rosso mattone	X
68	Bianco	X	● 69	Legno scuro	X	76	Marrone	X
80	Verde Raffaello	X	81	Grigio Raffaello	X	83	Marrone Raffaello	X
84	Argento	A						

● COL. TER. BRONZO 314 X DISPONIBILE - NON DISPONIBILE X ARGENTO

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

- Tutti i teli s'intendono completi di cintino di attacco al telo, terminale in tinta, tappi laterali
- Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di 2,60 m²

Le tonalità dei colori sono soggette a leggere variazioni cromatiche tecnicamente impossibili da prevedere ed eliminare, per cui non possono essere soggetto di contestazioni.

