

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

PETSCREEN

Si certifica che la rete PETSCREEN, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot (colore nero)		Gtot (colore grigio)	
		Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,45	1	0,47	1
	B	0,39	1	0,41	1
	C	0,28	2	0,31	2
	D	0,20	2	0,21	2
Interno alla vetrata	A	0,75	0	0,67	0
	B	0,70	0	0,63	0
	C	0,57	0	0,52	0
	D	0,31	2	0,30	2
Integrato alla vetrata	B	0,50	0	0,48	1
	C	0,31	2	0,33	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo