

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE PLISSETTATA GRIGIA - *Minima*

Si certifica che la rete PLISSETTATA, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

	Vetrata di riferimento	Gtot (Colore GRIGIO)	
		Valore	Classe
Uso esterno	A	0,66	0
	B	0,59	0
	C	0,46	1
	D	0,31	2
Uso interno	A	0,75	0
	B	0,69	0
	C	0,55	0
	D	0,31	2
Intergato nella vetrata	B	0,60	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	$0,35 \leq$ Gtot $<$ 0,50	$0,15 \leq$ Gtot $<$ 0,35	$0,10 \leq$ Gtot $<$ 0,15	Gtot $<$ 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo