

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE A STRISCE BICOLORE

Si certifica che la rete a strisce bicolore, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

GTOT - RETE 18X16 STANDARD				GTOT - RETE 18X18 PANORAMA			
	Vetrata di riferimento	Gtot			Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe			Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,65	0	Esterno alla vetrata	A	0,67	0
	B	0,59	0		B	0,61	0
	C	0,45	1		C	0,47	1
	D	0,30	2		D	0,31	2
Interno alla vetrata	A	0,76	0	Interno alla vetrata	A	0,77	0
	B	0,70	0		B	0,71	0
	C	0,56	0		C	0,56	0
	D	0,31	2		D	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,61	0	Integrato nella vetrata	B	0,62	0
	C	0,44	1		C	0,45	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto molto buono