

VALORI GTOT  
SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE TUFFSCREEN™

Si certifica che la rete TUFFSCREEN™, da noi fornita, presenta le seguenti caratteristiche:

RETE TUFFSCREEN™ - colore GRIGIO

|                      | Vetrate di riferimento | Gtot   |        |
|----------------------|------------------------|--------|--------|
|                      |                        | Valore | Classe |
| Esterno alla vetrata | A                      | 0,56   | 0      |
|                      | B                      | 0,50   | 0      |
|                      | C                      | 0,39   | 1      |
|                      | D                      | 0,26   | 2      |
| Interno alla vetrata | A                      | 0,70   | 0      |
|                      | B                      | 0,65   | 0      |
|                      | C                      | 0,53   | 0      |
|                      | D                      | 0,30   | 2      |
| Integrato            | B                      | 0,54   | 0      |
|                      | C                      | 0,38   | 1      |

RETE TUFFSCREEN™ - colore NERO

|                      | Vetrate di riferimento | Gtot   |        |
|----------------------|------------------------|--------|--------|
|                      |                        | Valore | Classe |
| Esterno alla vetrata | A                      | 0,53   | 0      |
|                      | B                      | 0,47   | 1      |
|                      | C                      | 0,35   | 1      |
|                      | D                      | 0,24   | 2      |
| Interno alla vetrata | A                      | 0,77   | 0      |
|                      | B                      | 0,72   | 0      |
|                      | C                      | 0,57   | 0      |
|                      | D                      | 0,31   | 2      |
| Integrato            | B                      | 0,55   | 0      |
|                      | C                      | 0,36   | 1      |

VETRATE DI RIFERIMENTO

| VETRATA | DESCRIZIONE                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | Vetro singolo da 4 mm float                                                                                    |
| B       | Vetrocamera 4/12/4                                                                                             |
| C       | Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno               |
| D       | Vetrata doppia riflettiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna |

CLASSIFICAZIONE GTOT

| Classe | 0              | 1                  | 2                  | 3                  | 4              |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Gtot   | Gtot ≥ 0,50    | 0,35 ≤ Gtot < 0,50 | 0,15 ≤ Gtot < 0,35 | 0,10 ≤ Gtot < 0,15 | Gtot < 0,10    |
|        | effetto minimo | effetto piccolo    | effetto moderato   | effetto buono      | effetto ottimo |