

SOLTIS B92

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione
Composition

100% poliestere spalmato PVC
100% PVC coated Polyester

Altezza tessuto
Fabric height

1700 mm

Peso
Weight

650 (gr/m²)

Spessore
Thickness

0,60 mm

Reazione al fuoco
Fire reaction

C2(IT) / B1(DE)

Euroclasse EN 13501
Euroclass EN 13501

Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE
SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS B92

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA		INTERNO ALLA VETRATA	
	Gtot		Gtot	
	C		C	
	Valore	Classe	Valore	Classe
1043	0,01	4	0,23	2
1045	0,02	4	0,39	1
1046	0,02	4	0,35	1
2135	0,02	4	0,36	1
2171	0,02	4	0,37	1
51176	0,02	4	0,53	0
RETRO	0,02	4	0,44	1

Esempio:



VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo