

SOLTIS W88

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione
Composition

100% poliestere spalmato PVC
100% PVC coated Polyester

Altezza tessuto
Fabric height

2670 mm

Peso
Weight

490 (gr/m²)

Spessore
Thickness

0,43 mm

Reazione al fuoco
Fire reaction

C2 (IT) / B1 (DE) / M2 (FR)



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS W88

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

ESTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	0,13
8102	0,14	3
2171	0,10	3
2047	0,10	3
8861	0,12	3
1103	0,14	3

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo