

OSCURALUX

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere <i>100% Polyester</i>
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2000 mm
Peso <i>Weight</i>	320 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

OSCURALUX

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
OL-1	0,37	1
OL-2	0,37	1
OL-3	0,37	1
OL-4	0,5	0
OL-5	0,5	0
OL-6	0,67	0
OL-7	0,67	0
OL-8	0,67	0
OL-9	0,56	0
OL-10	0,63	0
OL-11	0,51	0
OL-12	0,62	0
OL-13	0,40	1
OL-14	0,45	1
OL-15	0,46	1
OL-16	0,60	0

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo