

METAL LINE

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	Metal 4: $\pm 4\%$ Metal 2: $\pm 2\%$
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2500 mm
Peso <i>Weight</i>	Metal 4: 410 (gr/m ²) Metal 2: 470 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,53 mm
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> UNI EN ISO 105-B02	4/5
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1 IT)



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

METAL LINE

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

>Metal line 2	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
1	0,34	2	0,37	1	0,36	1	0,25	2
2	0,4	1	0,41	1	0,29	1	0,26	2
3	0,47	1	0,48	1	0,43	1	0,27	2

>Metal line 4	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
1	0,38	1	0,39	1	0,27	1	0,26	2
2	0,43	1	0,44	1	0,4	1	0,26	2
3	0,51	0	0,51	0	0,45	1	0,28	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo