

SILENT-AW

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere spalmato PVC <i>100% PVC coated Polyester</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	1%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2700 mm
Peso <i>Weight</i>	620 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,65 mm
Assorbimento acustico ISO354 <i>Sound absorption ISO354</i>	0,65 α_w
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1(IT) / B1(DE) / BS(GB) / M1(FR)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2s0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

SILENT - AW

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
6642	0,27	2
6711	0,31	2
50219	0,34	2
50222	0,39	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo