

SOLTIS LOOP

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere riciclato 100% polimeri riciclati da rifiuti post-consumo 100% recycled polyester 100% recycled polymers from post-consumer wastes
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2300 mm
Peso <i>Weight</i>	245 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,30 mm
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1 (IT) / B1 (DE)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS LOOP

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
378	0,27	2
379	0,33	2
380	0,40	1
381	0,46	1
382	0,21	2
974	0,21	2
975	0,23	2
976	0,27	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo