

MOSAICO

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere spalmato PVC <i>100% PVC coated Polyester</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	6%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	3000 mm
Peso <i>Weight</i>	387 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,57 - 1,03 mm
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> <i>UNI EN ISO 105-B02</i>	7/8
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

MOSAICO

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
D01	0,43	1
D02	0,39	1
D03	0,38	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo