

CRISTAL FUMÈ

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% PVC grigio <i>100% PVC grey</i>
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	1400 mm
Peso <i>Weight</i>	620 (gr/m²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,50 mm
Restringimento (60°C) <i>Shrinkage (60°C)</i>	<1,5%
Resistenza outdoor <i>Uv resistance</i>	>1000 ore
Resistenza alle temperature <i>Temperature resistance</i>	-10°C/+65°C

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE
SPECIFICHE TECNICHE

CRISTAL FUMÈ

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

Tipologia	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore esterno alla vetrata	Classe
Film in pvc-p grigio fumè ombreggiante	C	0,33	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo