

VALORI GTOT SEKURCLIM / SEKURLOOK

Valori di trasmittanza termica

				Avvolgibile in posizione di chiusura				Avvolgibile in posizione aperta			
Tipologia vetrata	Val. di rif		Colore	Bianco	Pastello	Scuro	Nero	Bianco	Pastello	Scuro	Nero
4 16 argon 4 b.e. secondo UNI EN 14501:2006	Ug: W/m²K	1,2	gsh+gl (gtot)	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
	g:	0,59	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 15 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,0	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
3/3.1 24 argon 3/3.1 b.e.	Ug: W/m²K	1,1	gsh+gl (gtot)	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08
	g:	0,47	Classificazione secondo UNI 14501:2006	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Caratteristica essenziale				14501:2006				Specifica tecnica armonizzata			

Resistenza termica aggiuntiva ΔR : 0,1101 m²K/W (UNI EN 13659)

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	<i>effetto minimo</i>	<i>effetto piccolo</i>	<i>effetto moderato</i>	<i>effetto buono</i>	<i>effetto ottimo</i>